




# BODEN Versiegelung

# Combi-Siegel

schützt Laminat, versiegelte Parkett-,  
Holz- und Korkfußböden

- verschleißt Kratzer und Risse
- besonders strapazierfähig
- frischt stumpfe Böden wieder auf
- transparenter Glanz



**10 Liter e**

**FRANKEN-Chemie**  
GmbH & Co. KG  
Elisabethstr. 55 · D-32791 Lage  
Tel. 0 52 32 | 95 81 - 0  
Fax 0 52 32 | 95 81 - 40  
info@frankengmbh.de  
[www.frankengmbh.de](http://www.frankengmbh.de)



# BODEN Versiegelung

## Combi-Siegel

**Hochwertige Kunststoffdispersion zur Erst- und Nachpflege von versiegelten Parkett-, Holz- und Korkböden. Bildet einen gleichmäßigen Oberflächenfilm und schützt den Boden bei extremen Beanspruchungen.**

**Anwendung:** Gebinde kurz aufschütteln. Combi-Siegel in einen Eimer, nicht direkt auf den Bodenbelag schütten. Mit einem Mopp in geraden Bahnen satt und unverdünnt auftragen. Fläche ca. 60 Minuten trocknen lassen. Zweitauftrag 90° versetzt zum ersten Auftrag ausführen. Danach den Boden ca. 12-16 Stunden nicht voll belasten. Der Boden kann nach 5 Stunden wieder vorsichtig begangen werden.

Hinweis: Unbedingt vor Frost oder stark schwankenden Temperaturen schützen. Angebrochene Gebinde wieder gut verschließen.

**Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG):** Duftstoffe, Konservierungsmittel (METHYCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE).

## Combi-Siegel

Enthält 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



4 040456 000649

Art.-Nr. 40.260

**10 Liter e**



Kanister u. Etikett PE



## FRANKEN-Chemie GmbH & Co. KG

Elisabethstr. 55 · D-32791 Lage  
Tel. 0 52 32 | 95 81 - 0 · Fax 0 52 32 | 95 81 - 40  
info@frankengmbh.de · www.frankengmbh.de